

# PUERTAS BASCULANTES MORENO



MOD. LINEACOLOR



MOD. PLATAL

## PUERTAS DE FABRICACIÓN NACIONAL STANDARDIZADAS

### DESCRIPCIÓN DE LA PUERTA

#### MARCO:

Construido con materiales galvanizados ensamblados por tornillos y siete garras de fijación, para empotrar o atornillar en obra.

#### HOJA:

Formada con paneles de acero verticales enlazados entre sí por remaches de acero especial.

Deslizamiento por guías verticales de acero galvanizado en las cuales las ruedas de nylon se desplazan durante el funcionamiento.

#### EQUILIBRADO:

Con barra estabilizadora que suprime todo balanceo en su funcionamiento.

#### APERTURA Y CIERRE:

Por palancas de tracción montadas en cintas perforadas y muelles de acero especial con protector de muelles.

#### CERRADURA:

De pestillos horizontales a dos lados con mandos por pomos interior y exterior, condena desde el interior y dotada con tres llaves.

#### ACABADOS:

Chapa galvanizada Sendzimir.  
Bandacolor marrón tabaco.  
P.V.C. Platal imitación madera.

#### MEDIDAS STANDARD

##### TOTALES

MOD.	ANCHO	ALTO
1	2.300	2.100
2	2.510	2.000
3	2.510	2.100
4	2.510	2.300
5	2.720	2.100
6	2.930	2.100
7	2.930	2.300

TAMBIÉN SE PUEDEN FABRICAR MEDIDAS ESPECIALES  
ANCHO: 5,50 MÁXIMO, HASTA  
2,20 ALTO

ALTO: 2,70 MÁXIMO, HASTA  
4,50 ANCHO