



Puertas automáticas de cristal

Un uso intensivo las 24 horas del día.

Una instalación fácil y rápida.

Un eficaz sistema de ahorro energético.

Ante la falla de corriente eléctrica, la puerta se abre automáticamente permenciendo en esta posición, o sigue funcionando hasta agotar la batería.

☎ 977 66 28 20
puertasmoreno.com

Uso intensivo garantizado
Apertura automática de emergencia
Sistema de seguridad antiapertura
Sistema antibloqueo, detección de obstáculos

- Sistema antipánico
- Verificación apertura total o parcial
- Reversibilidad ahorro de energía
- Facilidad de montaje
- Producto certificado

Acceso seguro para farmacias, centros comerciales, ayuntamientos, restaurantes, empresas, etc.

Modelos: Mod. CR 03, Mod. CR 04, Mod. CR 05, Mod. CR 06, Mod. CR 07, Mod. CR 08, Mod. CR 09, Mod. CR 10, Mod. CR 11, Mod. CR 12, Mod. CR 13, Mod. CR 14, Mod. CR 15, Mod. CR 16, Mod. CR 17, Mod. CR 18, Mod. CR 19, Mod. CR 20, Mod. CR 21, Mod. CR 22, Mod. CR 23, Mod. CR 24, Mod. CR 25, Mod. CR 26, Mod. CR 27, Mod. CR 28, Mod. CR 29, Mod. CR 30, Mod. CR 31, Mod. CR 32, Mod. CR 33, Mod. CR 34, Mod. CR 35, Mod. CR 36, Mod. CR 37, Mod. CR 38, Mod. CR 39, Mod. CR 40, Mod. CR 41, Mod. CR 42, Mod. CR 43, Mod. CR 44, Mod. CR 45, Mod. CR 46, Mod. CR 47, Mod. CR 48, Mod. CR 49, Mod. CR 50, Mod. CR 51, Mod. CR 52, Mod. CR 53, Mod. CR 54, Mod. CR 55, Mod. CR 56, Mod. CR 57, Mod. CR 58, Mod. CR 59, Mod. CR 60, Mod. CR 61, Mod. CR 62, Mod. CR 63, Mod. CR 64, Mod. CR 65, Mod. CR 66, Mod. CR 67, Mod. CR 68, Mod. CR 69, Mod. CR 70, Mod. CR 71, Mod. CR 72, Mod. CR 73, Mod. CR 74, Mod. CR 75, Mod. CR 76, Mod. CR 77, Mod. CR 78, Mod. CR 79, Mod. CR 80, Mod. CR 81, Mod. CR 82, Mod. CR 83, Mod. CR 84, Mod. CR 85, Mod. CR 86, Mod. CR 87, Mod. CR 88, Mod. CR 89, Mod. CR 90, Mod. CR 91, Mod. CR 92, Mod. CR 93, Mod. CR 94, Mod. CR 95, Mod. CR 96, Mod. CR 97, Mod. CR 98, Mod. CR 99, Mod. CR 100.

- ▲ Bloqueo de salida: las puertas no abrirán en la detección de presencia de salida.
- ▲ Bloqueo total: las puertas no abrirán en la detección de presencia para la entrada y salida.
- ▲ Sistema antibloqueo: durante la maniobra de apertura y cierre, la puerta se abre automáticamente ante la presencia de cualquier obstáculo.
- ▲ Sistema de apertura manual de emergencia en el sistema antipánico integral, la puerta realiza una apertura manual en el sentido del flujo de salida, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente (NBE-CPI-96).

121 mm
163 mm
163 mm
11 mm

lape abatible. Innovador sistema de lape abatible que le permite realizar las operaciones de mantenimiento más fácilmente y con mayor comodidad. El lape, una vez abierto, se suelta fácilmente.

Perfil de aluminio de 160 mm que le permite colocar un perfil más ancho.

Caril vertical de 160 mm

Caril horizontal de 90 mm

La ventaja del soporte del operador SP 90 es, facilitar y hacer más rápida la instalación del operador de 90 mm, respecto a los actuales operadores, al ir tanto el soporte como el operador (cuando se piden juntos) mecanizados para un rápido montaje en la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS												
Caril horizontal de 90 mm	666 C	666 L	666 C	666 L	964 C	964 L	964 C	964 L	1266 C	1266 L	1266 C	1266 L
Caril vertical de 160 mm	664 CA	664 LA	664 CA	664 LA	964 CA	964 LA	964 CA	964 LA	1264 CA	1264 LA	1264 CA	1264 LA
Velocidad Máx. de la hoja	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s	48 cm/s
Longitud Máxima	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Peso Máx. 2 hojas	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Peso Máx. 1 hoja	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg

ACCESORIOS			
Selector de maniobras serie 64	Modelo SL 05	Soporte operador para caril de 90 mm	Modelo SP 90
Selector de maniobras para serie 66	Modelo SL 05 M	Pinzas para cristales	Modelo PZ 01 a 06
Subconjunto batería	Modelo BT 03	Cerrajo electromagnético	Modelo CR 03

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
*Motor "Brushless", sin escobillas, motores sin mantenimiento, menor calentamiento, ruidos y vibraciones.	*Alarma acústica de fallos, entrada en el local o intento de intrusión.
*Reductora de engranajes de acero.	*Conexión en placa multifunción para toda interior y exterior, fotocélula de cierre, cortinas de seguridad laterales, pulsador exterior, sensor de apertura antipánico, alarma anti-incendios y cierre directo.
*Carros de gran robustez con doble rueda balanceada, mayor margen de regulación, capillo de limpieza de caril y unión entre carros de la misma hoja, aumento de la estabilidad en el movimiento de la hoja.	*Selector rotativo de 5 funciones: Puerta cerrada, entrada abierta, sola salida, puerta abierta y apertura parcial.
*Fuerte bloqueo en cierre del motor, seleccionable, no siendo necesario cerrajo electromagnético mientras exista suministro eléctrico.	*Indicador luminoso de fallos y accesorios activados en modelos 666 C, 666 L, 966 C, 966 L, 1266 C, 1266 L.
*Alta sensibilidad antipánico en el cierre, hasta 1,5 cm del cierre.	*Facilidad de ajuste, mediante potenciómetros.
	*Autoprogramación de maniobras.

SISTEMA ANTIPÁNICO INTEGRAL		
FUNCIONAMIENTO NORMAL	APERTURA DE EMERGENCIA	APERTURA TOTAL

PUERTAS MORENO AUTOMATISMOS
DISTRIBUCIÓN:
President Company, 8-12 / Tel. 977 66 28 20 - Fax 977 66 35 34
43700 EL VENDRELL (Tarragona) (E) / www.puertasmoreno.com

La solución ideal para hoteles, bancos, farmacias, centros comerciales, tiendas, aeropuertos, hospitales, oficinas, etc.